

# HALLE



## PRODUKTFAKTA Halleplattan

Halleplattan är marknadens enda glasfiberarmerade polyesterplatta, tillverkad i Sverige för ett tufft allvädersklimat. Halleplattan skyddas av integrerade ytfilmer som garanterar högt UV-skydd och ger produkten en lång livslängd. Goda mekaniska egenskaper och fin förmåga att släppa igenom ljus är andra fördelar med Halleplattan.

### Tekniska egenskaper

	Enhet	Värde	Anmärkning
Tjocklek	mm	1	-
Profilhöjd	mm	20	-
Vikt	kg	1,4	-
Bredd	mm	1140/ 1100	Fullbredd/täckande bredd
Längder	mm		Efter önskemål
Ljustransmission	%	85	Transparent
		60	Opal
Brandcertifiering	-	E, B <sub>ROOF</sub> (t2)	Enligt EN 13501-1
Längdutvidgningskoefficient	mm/m°C	0,025	-
Användningstemperatur	°C	-40 /130	-
UV-skydd	-	Ja	Coextruderad på båda sidor
Garanti	-	-	20 år

### Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd.

Last kN/m <sup>2</sup>	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6
m					

